



CLOUDS International B.V.

Oliekaart BUKH DVmotoren:

Voor alle BUKH DV motoren Olie: mineraal 15W40

BUKH Keerkoppelingen & Saildrive:

Controleer ieder jaar of de afstelling van kabels en bedieningsmechanisme nog goed zijn.

Verkeerde afstelling geeft een verkorting van de levensduur van uw keerkoppeling.

Verversing van de olie: 1x per seizoen of iedere 250 uur

De genoemde hoeveelheid is een indicatie, niveau van de peilstok aanhouden.

ZF type BW6 geplaatst achter de oudere BUKH DV10 en DV20

Herkenbaar aan peilstok in apart pijpje naast de keerkoppeling.

Hoeveelheid Olie; circa 0,5 liter

Hypoid Gear oil SAE 90 of SAE 80 w 90

Opmerking: altijd de vuldop losmaken voor het peilen.

ZF type BW7 geplaatst bij nieuwere BUKH DV10 en DV20 en alle 3 cilinders DV36 en DV48

Herkenbaar aan koelribben en peilstok boven in de keerkoppeling

Hoeveelheid Olie; circa 1,1 liter

SAE 30 of SAE 15w40

ZF type BW3 geplaatst bij BUKH DV8 en DV10 LME

Hoeveelheid Olie; circa 0,35 liter

SAE 20 of SAE 30

ZF type 3 M geplaatst bij BUKH DV7

Hoeveelheid Olie; circa 0,42 liter

ATF Olie

Saildrive DV10LSME

Hoeveelheid Olie; circa 0,4 liter

Hypoid Gear oil SAE 90 of SAE 80 w 90

Saildrive DV10,20,24,36,48

Hoeveelheid Olie; circa 3,3 liter

SAE 30 of SAE 15 w 40